


Betoneira C-8.000 e C-10.000



- ▶ Eficiente sistema de troca de calor;
- ▶ Eletroventilador longa vida;
- ▶ Interruptor térmico com proteção IP68;
- ▶ Elemento filtrante de fácil acesso e substituição;
- ▶ Vacuômetro acoplado ao sistema;

*Opcional: sistema de aviso sonoro/luminoso em casos de sobreaquecimento.



- ▶ Chassis extremamente robusto;
- ▶ Cavaletes soldados no sobrechassis com travamentos projetados para distribuição de tensões;
- ▶ Fixação semi-rígida elástica. Permite melhor distribuição de cargas no chassis do caminhão.



- ▶ Rolos de apoio de longa vida útil;
- ▶ Rolamentos de 1ª Linha;
- ▶ Opcional: Extensores de lubrificação.



- ▶ Escada reforçada com degraus antiderrapantes;
- ▶ Acesso superior ergonômico;
- ▶ Plataforma de acesso robusta.



- ▶ Funil de enchimento: Geometria com aço de altíssima resistência;
- ▶ Calha V fechada: Evita respingos e oferece maior segurança ao operador;
- ▶ Bica de descarga: Formato que permite o desgaste uniforme da peça.



- ▶ Maior pista do mercado;
- ▶ Maior área de contato com os rolos de apoio, evitando assim, deformações.

✓ **Balão com maior capacidade do mercado;**

✓ **Conjunto carga e descarga em aço de alta resistência;**

✓ **Equipamento robusto com maior durabilidade e menor custo de manutenção.**