

Planta dosificadora y/o mezcladora de hormigón C60 (60 - 80 m³/h)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producción nominal sin automatización	60 m ³ /h
Producción nominal con automatización	80 m ³ /h
Producción de hormigón por ciclo	8 m ³ / 10 m ³ (opcional)
Volumen de la caja de almacenamiento de áridos	60 / 80 / 120 m ³
Tolva de carga para suministro de áridos	4 m ³
Cinta transportadora para llenado de la caja de áridos	01 Unidad
Canaleta giratoria para distribución de áridos con control remoto	01 Unidad
Balanza Dosificadora para áridos con 4 células de carga Z-5t	13 m ³ - 18.000 kg
Motovibradores	0,21 kW - 04 Unidades
Cinta transportadora inclinada 21° (1.800 kg)	12 m x 24"
Balanza de cemento c/ 3 vibrofluidificadores y filtro anticontaminación	5.700 kg / 01 Unidad por silo
Compresor de aire	40 PCM - 10 cv
Bomba de agua	3 cv
Hidrómetro dosificador de agua con predeterminador	01 Unidad
Mesa de comando tipo piano para operación de la planta	220/380 V - trifásico
Mezclador de hormigón	Opcional



DISEÑO TÉCNICO

